



1 Tracciatura

- Tracciare all'altezza desiderata i due punti di fissaggio dell'asta sali/scendi.

Marking

- Mark at the height you prefer the two fixing points for the up&down shower column.

2 Montaggio perni fissaggio

- forare con punta idonea i due punti tracciati.
- inserire i tasselli in dotazione nei fori.
- montare e bloccare i due perni di fissaggio.

Mounting of fixing hinges

- drill the two points with a suitable tip.
- insert the two given dowels in the holes.
- mount and block the fixing hinges.

3 Verifica perni fissaggio

- posizionare l'asta sali/scendi per verificare la distanza fra i due perni di fissaggio.

Check fixing hinges

- Place the up&down column to check the distance between the fixing hinges.

4 Regolazione

- nel caso di posizione errata dei perni di fissaggio, regolare l'asta sali/scendi procedendo come segue:

4A: allentare i due grani interni ai supporti dell'asta

4B: regolare la distanza fra i due supporti dell'asta

4C: bloccare i due grani.

Regulation

- in the case of wrong position of the fixing hinges, adjust the column as below:

4A: Loosen internal grains to support the column

4B: Adjust the distance between the two supports of the column

4C: Block the grains

5 Operazioni finali

- posizionare l'asta sali/scendi e bloccarla con i due grani presenti nei supporti.

Final operations

- Place the column and block it with the grains in the supports.