

1
Collegamenti idraulici

- effettuare i collegamenti alla rete idrica.

Hydraulic connections


- connect the water supply network.


2
Installazione

- posizionare e fissare l'elemento ad incasso facendo attenzione che il cappuccio in plastica sporga dalla parete finita come da indicazione dell'etichetta adesiva.

Installation


- place and fix the built-in part paying attention that the plastic cap extend from the finished wall, as indicated in the adhesive label.


3
Preparazione parte ad incasso

- dopo aver svitato le due viti, togliere il tampone in plastica e i tre tappi presenti nella parte ad incasso (avvitando una vite M5 al tappo e poi tirandolo).

Preparing the recessed component


- extract the two screws, then remove the plastic infill and the three plugs on the recessed component (by screwing the M5 screw into the plug and then pulling it out).


4
Fissaggio flangia

- Fissare con le due viti in dotazione la flangia di sicurezza

Fixing of the flange

- Fix with the 2 supplied screws the security flange.




5

Preparazione base di fissaggio

- inserire la flangia in battuta alla parete e tagliare la parte sporgente delle due prolunghe.

Preparing of the fixing base

- insert the flange (making they wall-adherent) then cut the excess part of the two extensions.




6

Preparazione base di fissaggio

- inserire il corpo deviatore nei tre ingressi presenti nella parte ad incasso.
- premere fino a fondo, fino al completo inserimento delle prolunghe.
- rilevare l'eventuale dislivello tra la base del corpo deviatore e parete.
- sfilare il corpo deviatore.
- se necessario tagliare le prolunghe di almeno la misura rilevata.

Preparing of the fixing base

- connect the diverter body with the three pipe fittings on the recessed component.
- apply pressure until both pipe extensions are connected.
- check that there are no gaps between the base of the diverter body and the wall.
- remove the diverter body.
- if necessary, cut the pipe extensions.




7

Preparazione base di fissaggio

- inserire almeno due guarnizione alle prolunghe.
- inserire il corpo deviatore nei tre ingressi della parte ad incasso.
- fissare il corpo deviatore con le due viti.

Preparing of the fixing base

- fit in at least two gaskets into the pipe extensions.
- connect the diverter body to the three pipe fittings in the recessed component.
- fix the diverter body with the screws.



8

Montaggio maniglie

- montare e bloccare con il grano la maniglia.

Mounting handles

- install and block the handle with grain.