


**1**

### Collegamenti idraulici

- effettuare i collegamenti alla rete idrica (si consiglia di montare valvole di non ritorno ispezionabili).

### Hydraulic connections

- connect the water supply network (it is recommended installation of check valves).



**2**

### Installazione

- posizionare e fissare l'elemento ad incasso facendo attenzione che i cappucci in plastica sporgano dalla parete finita come da indicazione dell'etichetta adesiva.

### Installation

- place and fix the built-in part paying attention that the plastic caps extend from the finished wall, as indicated in the adhesive label.




3

### Rimozione tamponi in plastica

- dopo aver svitato le viti, togliere i tre tamponi in plastica

### Remove plastic infills

- loosen the screws, then remove the three plastic infills.




4

### Preparazione base di fissaggio

- posizionare e fissare le tre prolunghes con le viti m4.

### Preparing of the fixing base

- place and fix the three extensions with the screws m4.




5

### Preparazione base di fissaggio

- inserire la flangia in battuta alla parete e tagliare la parte sporgente delle due prolunghere.

### Preparing of the fixing base

- insert the flange (making they wall-adherent) then cut the excess part of the two extensions.




6

### Preparazione base di fissaggio

- montare la guarnizione OR, quindi infilare la flange e il distanziale in appoggio al rivestimento e bloccarle con le viti.

### Preparing of the fixing base

- mount the OR, insert the fixed flange, the spacer to the wall and block them with the screws.



7

### Montaggio maniglie

- montare e bloccare con il grano le due maniglie.

### Mounting handles

- install and block the two handles with grain.


9

**Rimozione tampone in plastica**

- dopo aver svitato le due viti, togliere il tappo in plastica.

**Remove plastic infill**

- removing the couple of screws, then take off the plastic cap.




10


**Preparazione base di fissaggio**

- inserire e premere a fondo la flangia e la maniglia alla prolunga della cartuccia.  
 - rilevare l'eventuale dislivello tra la flangia e la maniglia.  
 - sfilare la flangia e la maniglia.  
 - se necessario tagliare la prolunga della cartuccia di almeno la misura rilevata.

**Preparing of the fixing base**

- insert and push flange and handle on the cartridge's extension.  
 - measure the potential distance between flange and handle.  
 - make off flange and handle.  
 - If necessary, cut the cartridge's extension.






11

### Montaggio flangia

- montare la guarnizione OR, quindi infilare e bloccare con le viti in dotazione la flangia.

### Mounting flange

- mount the OR gasket, insert and block the flange with supplied screws.



12

### Montaggio maniglia

- montare e bloccare con il grano m5 la maniglia.

### Mounting handle

- install and block the handle with m5 grain.